





Technische Daten Rundschlingen (Angaben in mm)

	1 t	2 t	3 t	4 t	5 t	6 t	8 t	10 t	12 t	15 t	20 t	25 t	30 t	40 t	50 t
Schlauchbreite Einfachmantel	46	46	57	66	77	85	92	114	156	156	177	177	177	204	230
Schlauchbreite Doppelmantel	49	49	60	69	80	85	95	108	-	-	-	-	-	-	-
Schlauch Performance+	46	46	57	65	78	86	93	108	-	-	-	-	-	-	-
Auflagedicke	4	6	6	6	8	11	12	12	12	14	15	30	35	35	40
Auflagebreite unter Last	30	40	50	60	60	75	75	90	110	130	135	135	140	190	210

Alle Angaben in [mm]!

Tragfähigkeit von Rundschlingen		einfach direkt	einfach geschnürt	einfach umgelegt mit Neigungswinkel β		
				0°	0° - 45°	45° - 60°
Darstellung						
Leistungsanschlagfaktor		1,0	0,8	2,0	1,4	1,8
1.000	violett	1.000	800	2.000	1.400	1.000
2.000	grün	2.000	1.600	4.000	2.800	2.000
3.000	gelb	3.000	2.400	6.000	4.200	3.000
4.000	grau	4.000	3.200	8.000	5.600	4.000
5.000	rot	5.000	4.000	10.000	7.000	5.000
6.000	braun	6.000	4.800	12.000	8.400	6.000
8.000	blau	8.000	6.400	16.000	11.200	8.000
10.000	orange	10.000	8.000	20.000	14.000	10.000